



HORSTMANN
FARBE & MEHR

W. Horstmann GmbH & Co. KG • Großhandel • PF 10 14 86 • 33514 Bielefeld

wandin®
QUALITÄT FÜR DEN PROFI

wandin DK 4 Technisches Merkblatt

wandin DK 4 Fliesen- und Hartschaumkleber für innen & außen!

Gebrauchsfertiger Dispersionskleber zur Verklebung von PU – Innendämmplatten, Perimeterplatten, Kellerdeckendämmplatten, Isolierelementen, Zierleisten und Fliesen auf Innenputz, Beton, Bauplatten oder Holzuntergründen. Zur Verklebung von Sockeldämmplatten auf bituminösem Untergrund geeignet.

Technische Daten

Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest fett-, wachs- und staubfrei und frei von sonstigen Sinterschichten sein. Untergrund gemäß VOB prüfen und vorbereiten. Material vor der Verarbeitung aufquirlen, ggf. auf die gewünschte Konsistenz einstellen. Bei der Verwendung als Kleber im Sockelbereich kann zur schnelleren Austrocknung bis max. 5 Gew. % Zement zugesetzt werden. Dazu den Zement vorher knotenfrei anrühren.

Trockenzeiten:

Abhängig vom Untergrund und der Umgebungstemperatur. Bei schwachsaugenden Untergründen 1 - 2 Tage, bei nichtsaugenden Untergründen 3 - 6 Tage. Starke Veränderung der Abbindezeit bei hoher Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigen Temperaturen.

Besondere Hinweise:

Gebinde kühl, aber frostfrei lagern. Nicht bei Temperaturen unter + 5° C verarbeiten. Werkzeugreinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser. Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Anwender erhältlich. Nur Material aus einer Charge für zusammenhängende Sichtflächen verwenden. Fliesen- & Hartschaumkleber sollte, wie alle Produkte auf Dispersionsbasis, nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind oder der Gefahr von Regen verarbeitet werden. Es ist darauf zu achten, dass während der Verarbeitung und der Trocknungsphase

die Mindestfilmbildetemperatur von +5° C für Objekte und Umluft nicht unterschritten werden darf.

Verbrauch:

ca. 1-4 kg / m², je nach Anwendung

Verpackung:

10 kg und 25 kg Plastikeimer

Farbton:

beige

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Kennzeichnung und Entsorgung

Inhaltsstoffe:

Kunststoffdispersion, Quarzsand, Silikat, Wasser, Filmbildehilfsmittel, Additive, Konservierungsstoffe.

Entsorgung:

Nur Restentleerte Gebinde entsorgen. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll entsorgt werden. AVA 080112. Nicht ins Erdreich, Gewässer und Kanalisation gelangen lassen. Produkt Code M-DF 02

Sicherheitsratschläge

S2 – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

S46 – Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

S51 – Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Produkt enthält 2-Methyl-2-Isothiazol-3(2H)-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on.



Diese Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u.ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.

Bei Neuauflage verliert diese Information ihre Gültigkeit.

W. Horstmann GmbH & Co. KG
Herforder Str. 120
33602 Bielefeld
Tel.: 0521 96472-0
Fax: 0521 96472-60
verkauf@horstmann-grosshandel.de

Stand: 1.10.2026