

## wandin Acryl Hydrosol Tiefgrund LF Technisches Merkblatt

### Lösemittelfreie Sicherheitsgrundierung, geruchsarm, festigend, schnelltrocknend.

Zur sicheren Festigung aller am Bau üblichen (außen und innen) sandenden, kreibenden oder zu stark saugenden Untergründe, wie Kalksandstein, Beton, Asbestzementplatten, Putzflächen und dergleichen. Insbesondere geeignet für alle gipshaltigen Untergründe, ferner zum Festigen von abgewaschenen Leimfarben sowie von Resten alter Kalk- und Mineralfarben

### Technische Daten

#### Eigenschaften:

Lösemittelfreie, gebrauchsfertige Grundierung auf Basis eines Kunstharz-Hydrosol mit guten Penetrationseigenschaften und gutem Eindringvermögen. Setzt zu hohe Saugfähigkeit des Untergrundes deutlich herab, wirkt festigend, ist witterungsbeständig, atmungsaktiv, schnell trocknend sowie innen und außen anwendbar.

#### Verpackung:

Kunststoffgebinde mit 1 l, 3 l und 10 l Inhalt.

**Dichte:** ca. 1,0

#### Rohstoffbasis:

Kunstharz-Hydrosol-Dispersion

### Verarbeitungshinweise

#### Vorarbeiten:

Untergrund auf Festigkeit prüfen. Lose, abblätternde und hohl liegende Putzstellen und Altanstriche etc. mit dem Spachtel oder einer harten Bürste entfernen. Alte Leimfarben mit TAPETENABLÖSER restlos abwaschen. Risse, Löcher

und Unebenheiten mit FÜLL- UND GLÄTTSPACHTTEL schließen und glätten. Pilzbefallene Wände mit SCHIMMELENTFERNER vorbehandeln. Ein entsprechender Probeanstrich mit ACRYL TIEFGRUND ist zu empfehlen.

#### Werkzeuge:

ACRYL TIEFGRUND kann mit dem Pinsel, einer Deckenbürste oder Walze aufgetragen werden. Auch Airless Spritzgeräte sind geeignet. Anmischen: ACRYL TIEFGRUND ist gebrauchsfertig und wird in der Regel unverdünnt verarbeitet. Bei schwach saugenden Untergründen kann bis zu 1:3 mit Wasser verdünnt werden. Frostgrenze bei der Verarbeitung: Nicht bei Temperaturen unter 3°C verarbeiten.

#### Verarbeitung:

ACRYL TIEFGRUND gleichmäßig und satt auftragen. Stark saugende Untergründe ein zweites Mal behandeln.

#### Trocknung:

Überstreichbar nach ca. 6 Stunden bei 18-20°C und normaler Luftfeuchtigkeit. Verbrauch: 200 ml/m<sup>2</sup> je nach Objekt und Untergrund.

#### Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Angetrocknete Grundierung mit PINSELREINIGER ablösen.

#### Weiterbehandlung:

Nach guter Durchtrocknung können die behandelten Flächen wie gewohnt weiterbearbeitet werden.

#### Lagerung:

Gebinde gut verschließen. Nicht unter +5°C lagern.

#### Allergikerhinweis n. EUH 208:

Enthält als Konservierungsmittel Benz- und Chlor-/Methylisothiazolinon und diese können allergische Reaktionen hervorrufen.



### Kennzeichnung

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

GGVS: entfällt

UN: entfällt

WGK: 1

#### Entsorgung:

nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

#### Abfallschlüssel gemäß EAK:

080112

#### EU-Grenzwert für dieses Produkt:

Kat. 1/h wb 50 g/l.

Dieses Produkt enthält maximal 0 g/l VOC

#### W. Horstmann GmbH & Co. KG

Herforder Str. 120

33602 Bielefeld

Tel.: 0521 96472-0

Fax: 0521 96472-60

verkauf@horstmann-grosshandel.de